LINK

Sendeeinheit

FJN/DJN/PJN SENDEEINHEIT - DYNAMIC/DYNAMIC+

LINK ist eine Sendeeinheit, die spezifisch für die kabellose Steuerung von Hydraulikkranen entwickelt wurde. Sie kann mit 4, 5 oder 6 Linear-Joysticks ausgestattet werden. Ergonomie und Zuverlässigkeit, die dem Benutzer erhebliche Vorteile bringen können, sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produkts. Mit der Rückmeldeoption können Befehlsinformationen und Maschinenzustände in Echtzeit an einem 2.8“ TFT LCD Farbdisplay angezeigt werden. Eine Innovation stellen die bündig integrierten Seitentasten mit breiter Aktivierungsfläche dar, wodurch die Funkfernsteuerung gut geschützt und bequem zu bedienen ist. Der Kunde kann das Produkt mit seinem eigenen Logo individuell gestalten. LINK ist mit FSA-Technologie mit bidirektionalem FHSS-Funk (870/915 MHz) oder mit 2.4 GHz Frequenzband erhältlich. Das Produkt ist mit allen DYNAMIC und DYNAMIC + Empfangseinheiten kompatibel. Zudem ist LINK der erste verfügbare Sender der “P„-Line von DYNAMIC, die ein „Pairing“ mit einem neuen CAN-Empfänger (CRP) ermöglicht, einfach über Kabel.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN VON FJN / DJN / PJN

- Bidirektionaler FHSS Funk mit komplett automatischer Frequenzsuche (870/915 MHz) oder 2.4 GHz mit STOPP-Funktion bis PL e, SIL 3 (gemäß EN ISO 13849-1/EN IEC 62061)
- Schutz gegen unbeabsichtigten Anlauf (UMFS) bis PL d Kat.3 / SIL 2 gemäß EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
- Abziehbarer ID Key Code 0-1
- Typische Reichweite 100 m
- Personalisierte Beschriftung
- Feldbus und serielle Schnittstelle (CAN / CANopen)

STANDARDZUBEHÖR

- Schultergurt oder Bauchgurt
- Austauschbarer NiMH- oder Li-Ion-Akku und Ladegerät

OPTIONEN

- Kabelsteuerung
- IR-Sensor
- Externer Summer
- 2.8" TFT LCD-Grafikdisplay (240x320 Pixel, 65536 Farben)
- 32 LEDs
- LEDs am Bedienpult
- Abziehbarer mechanischer Schlüssel (falls ID Key 0-1 nicht vorhanden ist)
- Seewasserfeste Ausführung
- Magnet-M-Key (nur für PJN)

BEDIENELEMENTE

- Potentiometer
- Drehschalter
- Wählhebel
- Kippschalter
- Seitliche Taste

AUTEC Srl
Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) - Italy
Tel. +39 0444 901000 - Fax +39 0444 901011
info@autecsafety.com - www.autecsafety.com

Made in Italy

Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design, manufacture and service of remote control systems for safety industrial application.

Diese Dokumentation enthält allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der relevanten Autec-Produkte. Dieses Dokument ersetzt die Beurteilung der jeweiligen Produkte nicht noch ist es für diese ausreichend, da es ihre Eignung auf spezifischen Anwendungen des Kunden betrifft. Der Benutzer oder der Systemintegrator hat die Verpflichtung, eine korrekte und umfassende Risikoanalyse durchzuführen, um die Produkte für die Anwendung und ihre spezifische Verwendung . Weder Autec noch sein Tochtergesellschaften können dafür haftbar gemacht werden, falls die hier enthaltenen Informationen missbräuchlich interpretiert oder verwendet werden.

LINK_DEU_02_2019 rev. A.00